



簡 単 施 工

透明

ノンスリップ

透明タイプすべり止めシール

貼るだけでスリップ事故を未然に防ぎます。

日本製



50mm×5m


100mm×5m

特 徴

- 透明タイプのノンスリップなので床面のイメージを壊しません。
- 床面が平らな御影石、大理石、セラミックタイルに適しています。
- 耐光性試験(紫外線を200時間照射)にもほとんど透明性は保てました。
- 水・油がかかっても効果に変わりはありません。

用 途


- 石材床、セラミックタイル床、ケミカル床、擦りガラス床等。
- 建物エントランス部の平らな床面。
- 土足用(人造研磨材を使用)



注意点

- 施工面の洗浄と乾燥を充分に行ってから施工してください。
- 長時間水に浸かるような場所は不向きです。
- 人造研磨材を使用しているので土足用となります。
- 紫外線の照射量が多い場合には黄変する場合があります。
- 施工後のノンスリップ表面のキズや汚れは経時変化で起こります。

表面状態



仕様

製品記号	砥粒	基材	最大幅(mm)	用途
N-001CL	人造砥粒	ポリエステルフィルム	製作可能(別注)940	土足用

商品コード	商品名	サイズ	入数	標準価格
65223086	ノンスリップ 透明 WA80 N001CL 50mm	50mm巾×5000mm(5メートル巻)	12	4,000
65223087	ノンスリップ 透明 WA80 N001CL 100mm	100mm巾×5000mm(5メートル巻)	6	8,000



清水株式会社